

Malý průtokový ohřivač MTE (tlakový i beztlakový)



■ Popis

Jedná-li se o zásobování teplou vodou malých, stranou uložených odběrových míst s úsporou energie a s nejmenšími náklady, potom jsou první volbou malé průtokové ohřivače firmy AEG.

Volitelně pro beztlakový nebo tlakový provoz nabízejí ohřivače vysoký výkon a hospodárnost na nejužším prostoru – téměř bez tepelných ztrát. Ohřívají totiž vodu jen tehdy, když ji potřebujete. A protože přívody k odběrovému kohoutu jsou tak krátké, odpadají prakticky také ztráty v potrubí.

■ Přednosti

- Elektronicky řízený tlakový/beztlakový malý průtokový ohřivač
- Hospodárné zásobování teplou vodou menších odběrových míst, např. toalety pro hosty
- Krátké doby ohřevu díky topnému systému z neizolovaného drátu
- Kompaktní mini-provedení
- Pro montáž pod nebo nad odběrné místo
- Přípojka na beztlakové armatury
- Ochrana proti stříkající vodě IP 25
- S usměrňovačem výtoku vody

Přehled



typ	MTE 350	MTE 440	MTE 570
objednáací číslo	231003	231004	231216
popis	bez armatury	bez armatury	bez armatury
způsob montáže	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo	nad / pod odběrné místo
jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
přípojovací výkon od / do	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW
hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
výška	143 mm	143 mm	143 mm
šířka	190 mm	190 mm	190 mm
hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
stupeň elektrického krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
topný systém	neizolovaný drát	neizolovaný drát	neizolovaný drát
přípojka vody	3/8 palce	3/8 palce	3/8 palce
jmenovitý přetlak (tlakový provoz)	1 MPa	1 MPa	1 MPa